

# Annahmebedingungen Bauschutt recyclefähig

## Definition:

Vermischter Bauschutt, der nicht sortenrein den Stoffen Beton, Ziegel und Keramik zuzuordnen ist.



## Beispiele:

Beton  
Dachziegel  
Fliesen (anteilig)  
Bruchsteine, Pflaster  
Mauerwerksabbruch ohne Holz und Installationsmaterial  
Mauerwerk (Bims, Ziegel, Kalksandstein)  
Mörtel  
Sand, Kies, Split  
Tonrohre  
Keramik

## Außerdem enthalten sein dürfen unerhebliche Anteile von:

Eisenteile

## Ausgeschlossen sind:

Asbestmaterial (z.B. Eternit)  
Gasbeton, Ytong, Heraklit  
Belasteter Bauschutt  
Erdaushub  
Teer, Teerpappe  
Kunststoffe, Folie, PVC, Glas, Styropor, Holz  
Papier, Pappe und Kartonagen  
Teppich- und Tapetenreste  
Rigips  
Umweltgefährdende Stoffe, z.B. Chemikalien, etc.

## Einstufung:

Nicht gefährlicher Abfall zur Verwertung

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten.)

Anlieferungen, die diesen Annahmebedingungen nicht entsprechen, können Zurückgewiesen werden, bzw. werden kostenpflichtig sortiert.

## KONTAKT:

Reiner Wertstoff  
Recycling GmbH  
Ramminger Str. 5  
86874 Tussenhausen

Tel. 08268 / 90800-0

Fax 08268 / 90800-5

[info@reiner-wertstoff.de](mailto:info@reiner-wertstoff.de)

[www.reiner-wertstoff.de](http://www.reiner-wertstoff.de)